発信元会社名:	
電話番号:	
ご担当者:	

丸宗工業株式会社 行

FAX 048-633-4749

e-mail: info@marusoh.co.jp

## ご紹介シート

## ※ご紹介時には以下の項目をご連絡下さい。

形式			ご指示頂く項目		
	BS-2A			特性曲線 電圧(V)	
モーメント検出	BS-2B			接点容量(A)	
	BS-2C		4.	環境条件 防爆の必要性(有・無)、塩害(有・無)	
	NE			温度 温度	
			5.	その他	
荷重検出	動索用	A1 ↓ 1.A1-A 2.A1-B	1.	クレーン定格荷重(ton)	
	固定索用	AII  ↓  1.AII-N  2.AII-ND		ワイヤーロープ総本数 (検出部ローブ本数) ワイヤーロープ径(mm)	
		3.AII-NF 4.AII-NE	4.	接点数	
		AIII(小容量型)	5.	電圧(V)	
	動·固定索用	HL-A(吊下型) 	6.	接点容量(A)	
		HL-B(床置型)		環境条件 防爆の必要性(有・無)、塩害(有・無)	
		HL-C(ロープ端固定型)		湿度、温度	
		HL-D(壁取付型)	5.	その他	
		│ │HL-E(□ープ端固定型) │			